

## فن رادیال سقفی Radial Fans-Roof Mounted



### فن رادیال سقفی سری REB

فن سانتریفیوژ سقفی با دبی  $(۳۱۰ - ۶۵۰۰) \text{ m}^3/\text{h}$  که برای تخلیه هوا در سیستم های تهویه صنعتی و تجاری استفاده می شود. پروانه بکوارد از جنس آهن یا آلومینیوم بوده که پروانه آهنی با استفاده از یک لایه رنگ در برابر زنگ زدگی مقاوم می شود. اتصال موتور و پروانه به صورت محرک مستقیم (بدون تسمه) است. موتور محصول بسته به مدل آن در دو نوع تکفاز و سه فاز و به صورت ۲، ۴ یا ۶ قطب ارائه می شود. همچنین موتور مورد استفاده در این محصول کلاس B است. درجه حفاظت فن IP54 می باشد. موتورهای سه فاز برای کنترل دور با استفاده از اینورتر مناسب می باشند. فن های رادیال سقفی سری REB برای تخلیه هوا از سقف در فضاهای صنعتی و تجاری طراحی

Model	A	B	C	D	E
REB-20/10	400	275	200	130	530
REB-22/4	380	185	220	150	405
REB-25/10	400	275	250	150	530
REB-30/10	400	275	300	190	530
REB-40/14	550	380	400	250	670
REB-50/18	700	475	500	315	760

جدول ابعاد بر حسب میلیمتر ارائه شده است

NO	Model	Fan Dia. (mm)	Voltage (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (rpm)	Air Flow ( $\text{m}^3/\text{h}$ )	IP	Weight (Kg)	Sound pressure level* (dBA)
1	REB-20/10 L4S	200 × 100	220	0.55	85	1450	450	54	11	56
2	REB-20/10 L6S	200 × 100	220	0.4	82	950	310	54	11	50
3	REB-22/4 V2S	220 × 40	220	0.3	60	2400	650	54	11	51
4	REB-25/10 L4S	250 × 100	220	0.55	100	1450	850	54	11.2	60
5	REB-25/10 L6S	250 × 100	220	0.4	85	950	600	54	11.2	51
6	REB-25/10 L4T	250 × 100	380	0.44	95	1450	850	54	11.2	60
7	REB-30/10 L4S	300 × 100	220	0.6	130	1400	1450	54	11.5	63